

KERAFFECT®

FILM CONNECTOR

高分子活性ケラチンミックスコンク



KERATEINE®SPW



ABOUT-----KERATEIN®SPW400

KERAFFECT 独自の活性ケラチン MIX 原料

活性ケラチン抽出の特許を持つ海外製造工場と共同開発。原料の羊毛からこだわったオリジナル原料
分子量 40000 の高分子活性ケラチンをメインに分子量 1000 ~ 40000 までの活性ケラチンを独自のバランスで設計
低分子活性ケラチンがメインのコネクターと高分子がメインのフィルムコネクターでダメージ補修に新たな価値を創造します

KERAFFECT FILM CONNECTOR

ケラフェクト フィルムコネクター

容量 : 500g

高分子活性ケラチンコンク

使用量目安

ベースウォーターで5倍希釈で1人あたり20ml程度
原液コスト(1g 33円) ベースウォーターで5倍-10倍希釈(1g 8円~5.5円)

配合成分

KERATEIN®SPW400/ファイバーハンス/尿素誘導体/トステア/アルギニン誘導体
オリジナルの高分子~中分子 MIX 活性ケラチンを高濃度で配合

効果

KERATEINE®SPW400によるキューティクルのダメージ補修をメインに各種補修成分によるハリコシの付与 トステアによるうねりの緩和が期待できます

特徴

原液~5倍希釈で使用が可能 コネクター同様にすべてのサロンメニューに仕様可
コネクターと併用することで毛髪内部から表面まで活性ケラチンで満たします
疑似的な皮膜ではなく毛髪組成に限りなく近いケラチンフィルムを形成します

HOW TO

すべてのメニューに応用が可能な高分子活性ケラチン処理剤です

(希釈目安: ローダメージ10倍希釈 ミドルダメージ5倍希釈)

COLOR

前処理: 5倍希釈をダメージ部に塗布。その後カラー施術
カラー剤に5%イン

BLEACH

前処理: 5倍希釈をダメージ部に塗布。その後ブリーチ施術
ハイダメージには原液を使用
ブリーチ剤に5%イン

PERM

中間処理: 中間水洗後→コネクター希釈塗布→フィルムコネクター
希釈塗布→2剤

TREATMENT


クイックシステムトリートメント
シャンプー→コネクター希釈塗布→フィルムコネクター希釈塗布→
コーミング→アシッドリンク塗布→コーミング、3分放置→チェンジ
リンクス→CMCLINK塗布→流し→仕上げ(ドライまたはアイロン)

STRAIGHT

中間処理: シャンプー、中間水洗後→コネクター希釈塗布→フィ
ルムコネクター希釈塗布→CMCLINK塗布→チェンジリンクス→ド
ライ、アイロン

後処理: コネクター希釈塗布→フィルムコネクター希釈塗布→
ACIDLINK塗布→CMCLINK塗布→流し

KERAFFECT.



低分子活性ケラチン~中分子活性ケラチン

内部補修

CONNECTOR

高分子活性ケラチン~中分子活性ケラチン

表面補修

FILMCONNECTOR



KERATEINE®SPW