

KERAFFECT®

SHELLAC FILM

疎水性樹脂シェラック（セラック）配合の処理剤
屈折率の高い樹脂酸が艶髪に仕上げます



KERAFFECT SHELLAC FILM

ケラフェクト シェラックフィルム

容量：500ml

疎水性天然樹脂シェラック（セラック）配合の処理剤

使用量目安	ベースフォームで 10 倍希釈 1人あたり ロング 10m 程度 原液コスト (1g 15.6 円) ベースフォームで 10 倍希釈 (1g 4.2 円)
配合成分	天然樹脂成分 シェラック（セラック）配合 pH6.6 程度 独自の溶解処方で分子量が安定したシェラックを効果的に毛髪へ吸着させます
効果	屈折率の高い天然樹脂成分（シェラック）が毛髪へ吸着し艶感やハリコシを与えます
特徴	ベースフォームで 10 倍希釈使用が基本の高濃度処方 適正な濃度で使用することがポイントになります

HOW TO

ベースフォームで 10 倍希釈が基本の使用方法
濃すぎると質感が固くなりますので 10 倍希釈がお勧めです
吸着の条件は水分を飛ばすまたはアイロンで熱処理となります。

STRAIGHT

中間処理：シャンプー、中間水洗後→コネクター希釈塗布→フィルムコネクター希釈塗布→**シェラックフィルム 10 倍希釈塗布**→CMCLINK 塗布→流し or チェンジリンス→ドライ、アイロン
■シェラックフィルムのみ使用する場合
中間処理：シャンプー、中間水洗後→**シェラックフィルム 10 倍希釈**→トリートメント→チェンジリンス→ドライ、アイロン

PERM

後処理：2 剤水洗後→**シェラックフィルム 10 倍希釈塗布**→トリートメント→流し→ドライ

応用編

シェラック 10 倍希釈にコネクター MIX も可能です。
低分子活性ケラチンが混ざること仕上りのハリコシを柔らかくできます
(コネクター入りシェラック希釈の作り方)
シェラック 10 倍希釈にコネクター 10%MIX

シェラックのヘアケア処方第一人者
DMM オンラインサロン MAGO professional school
主催 MAGO 氏 監修商品です




TREATMENT

シェラックフィルムを組み込むとハリコシが出ますので髪質に合わせて使用してください。システムトリートメントに組み込む場合は最後のしっとり系トリートメントの前に使用してください。

クイックシステムトリートメント
シャンプー→コネクター希釈塗布→フィルムコネクター希釈塗布→コーミング→アシッドリンク塗布→コーミング、3分放置→チェンジリンス→**シェラックフィルム 10 倍希釈塗布**→CMCLINK 塗布→流し or チェンジリンス→仕上げ（ドライまたはアイロン）

シェラック（セラック）とは？

ラックカイガラムシが分泌する樹脂状物質を生成した天然由来の樹脂成分で食品にも使用される安全性の高い天然成分です



SHELLAC
平均分子量は 1600 程度

